

Kontrolstof til køreprøven

Eleven skal kunne kontrollere om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt:

- Der må ikke være ratslørr. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse. I biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor.

Eleven skal kunne kontrollere om følgende forhold ved driftsbremser er opfyldt:

- Bilen skal kunne bremses ved alle hastigheder og belastninger.
- Bremsepedalen må maks. kunne trædes i halv ned, når der trædes hårdt på pedalen, fejl vil være slidte bremseklodser, eller hul i systemet.
- Bremsepedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.
- Ved bremses med vakuumforstærker skal bremsepedalen efter 3-4 tryk (efter trykkudligning) dog synke et lille stykke mens den holdes nedtrådt og motoren derpå startes.
- Væskestanden i bremsevæskebeholderen skal være mellem min. – og max. –mærket eller ved, at kontrollampen ikke er tændt. Fejl vil være, slidte bremseklodser, eller hul i systemet.
- Håndbremsen er mekanisk og skal kunne holde bilen standset på hælende vej 18 % 12 % med påhængskøretøj. Håndbremsen skal kunne holde sig selv, tjekkes ved at slå på den.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til påbudte lygter, reflekser og horn er opfyldt:

- Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse og ses på 300 m. afstand.
- Forlygterne skal lyse hvidt eller gulligt.
- Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.
- Positionslys skal kunne ses på 300 m. afstand og må ikke blænde.
- Nærlyset skal kunne oplyse vejen 30 m. frem og lyse asymmetrisk, hvilket får nærlyset til at lyse længere frem i højre side end venstre, nærlyset må ikke blænde (bedømt på, at overkanten af lysgrænsen falder 1 cm pr. m).
- Fjernlyset (Langlyset) skal kunne oplyse vejen 100 m. frem og har en blå lampe der lyser i bilen når tændt.
- Baglygterne skal lyse rødt, der skal være 2 og skal kunne ses på 300 m. afstand.
- Stoplygterne, der skal være 3, der skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne og tjekkes ved at en person trykker på bremsen og en hjælper tjekker.
- Nummerpladelys skal have hvidt lys og en til to pærer, der kan belyse den bageste nummerplade, så man kan læse den på 20 m. afstand.
- Der skal minimum være to røde reflekser bagpå, der ikke er trekantede, da de bruges til påhængskøretøjer.
- Blinklygterne, der skal være 6, 2 foran, en på hver side og 2 bagpå. De skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys, lyset skal slå i et jævnt tempo på samme tid. Hvis pærerne til en side pludselig blinker dobbelt så hurtigt som normalt, er det tegn på at en pære er sprunget.
- Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til motor og udstødningssystem er opfyldt:

- Motoren må ikke være tilsølet i olie og må ikke udvikle unødigt røg og støj.
- Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.
- Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max. – og min. –mærke eller efter instruktionsbogens anvisninger, ved fejl lyser en lampe i instrumentbrættet.
- Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger, ved for lidt kølervæske vil temperaturmåleren stige inde i bilen.
- Sprinklervæske skal være påfyldt, så der er nok til den tur man skal ud på, der fejlmeldes inde i instrumentbrættet hvis den er ved at løbe tør.
- Væskestanden i en eventuel servobeholder skal følge bilfabrikantens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved at væskestanden er mellem min. – og max. –mærket eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt, eller at rattet bliver

svært at dreje.

- Hornet skal have en klar, konstant tone.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til dæk og støddæmpere er opfyldt:

- Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret på alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikatorer.
- Dæk og fælge skal være ubeskadigede.
- Dæk skal være monteret korrekt, læst på inside/outside mærket, eller pilafmærkning.
- Dæk skal være pumpet op efter bilfabrikantens anvisninger, dem finder man som regel ved højre fordør.
- Bilen skal være udstyret med samme type og dimension på alle hjul, typer er, radialdæk, diagonaldæk, sommerdæk, vinterdæk og pigdæk. Pigdæk må bruges i perioden 1 november til 15 april.
- Dimension, betyder størrelse og alle hjul skal være af samme dimension, dog ikke reservehjulet.
- Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmperne.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til karosseriet er opfyldt:

- Karosseriet må ikke være gennemtæret af rust.
- Karosseriet må ikke have skarpe og udragende dele.
- Karosseriet skal være udstyret med låse på alle de oplukkelige dele (fronthjelm, bagklap og døre) så de ikke går op under kørsel og kan sikres når bilisten forlader bilen.